

1. Ürün Tanımı

StenBacker, kapalı hücreli polietilen (PE) fitildir. **StenBacker** farklı çaplarına göre farklı uzunluktaki ambalajlar halinde satışa sunulur.

2. Kullanım Yerleri

StenBacker derz derinliklerinin ayarlanması ve eğimli derzlerde akmaya karşı engel oluşturmak için kullanılır.

3. Çeşitleri

6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm ve 70 mm çaplarında mevcuttur.

4. Uygulama

StenBacker derz taban fitilleri derz genişliğinden %20 kadar kalın seçilmeli ve fitiller derz içine istenen derinliğe sıkıştırılarak yerleştirilmelidir. Fitil uygulaması mutlaka astar uygulaması yapıldıktan ve derz üzerindeki astar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

5. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

6. Malzemenin Saklanması

Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Saklandığı depoların sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruyacaktır.

7. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

Kapalı Hücreli Polietilen Fitil

Avantajlar

- Dolgu macunlarının derz dibine yapışmasını engelleyerek zemin hareketlerinin daha iyi şekilde karşılanmasını sağlar
- Derz derinliğini ayarlayarak derzlerin doğru şekilde çalışmasına destek olur
- Gereksiz yere macun kullanımını engelleyerek maliyeti düşürür
- Değişik kullanım alanları için çeşitli boyutlarda piyasaya sunulmuştur

