

1. Ürün Tanımı

StenSolver PU StenSolver ürün ailesinin solventli poliüretan esaslı malzemeler için tasarlanmış çözücü ve inceltici üyesidir. **StenSolver PU** sıfır nem içerikli, propilen glikol monometil eter asetat (PMA), bütül asetat ve ksilen karışımıdır. Yüksek çözme gücüne sahip, dengeli buharlaşma hızına sahip, su ile karışmayan yapıdadır.

**Solventli Poliüretan Esaslı
Malzemeler için Çözücü ve
İnceltici**

StenSolver PU; Stenkim® tarafından üretilen solventli poliüretan esaslı malzemelerin temizliğinde ve incelttilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

2. Kullanım Yerleri

StenSolver PU, Stenkim® tarafından üretilen solventli poliüretan esaslı malzemelerin temizliğinde ve incelttilmesinde kullanılır. Bu malzemelerin bulaştığı ekipmanların, malzeme sertleşmeden önce temizlenmesinde kullanılır. Sertleşen malzeme bulaşıkları ise solvent içinde bekletilerek yumuşatılabilirler; böylece temizlenmeleri kolaylaşır.

Sıfır nem içeriği sayesinde nem hassasiyeti olan poliüretan formülasyonlarda inceltici olarak güvenle kullanılabilir.

3. Uyarılar

- **StenSolver** ürünleri profesyonel kullanım içindir.
- Yanıcı ve parlayıcı olduğu için kullanımı sırasında sigara içilmemeli, açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Kapalı mekanlarda yeterli havalandırma sağlanmalı, uzun süre solunmamalıdır.

- Kullanıcıların maske, gözlük, eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmaları ve gerekli güvenlik önlemlerini almaları sağlanmalıdır.
- Göze sıçraması halinde bol su ile yıkanmalı, tıbbi müdahale için doktora başvurulmalıdır.
- Alerjik reaksiyon gösteren kişiler kullanmamalıdır.
- Kuvvetli çözücü olması nedeniyle bazı organik maddeleri etkileyebileceği hususu göz önünde bulundurulmalıdır.
- Açılan ambalajlar işi bitince kapatılmalı, boş kutular kurallara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

5. Malzemenin Saklanması

Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Açık alev ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Saklandığı depoların sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır.

Bu koşullarda malzeme, açılmamış ambalajında son kullanma tarihine kadar özelliklerini koruyacaktır. Malzeme yanıcıdır.

6. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.



Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

